

Sencillemente impresión en color excepcional





Servidor de color en red

EFI® Fiery® para Xerox DocuColor 240/250

Con el servidor de color EFI Fiery en la impresora-copiadora Xerox DocuColor 240/250, puede contar con un gestor de producción en color de primera categoría. Algunas ventajas de las que podrá disfrutar:

- ColorWise® ofrece unas excelentes herramientas de gestión de color para la impresión de color preciso, desde todas las aplicaciones, formatos y plataformas.
- Command WorkStation® 4.2 facilita la programación, la supervisión y el control de los procesos de producción.
- Las posibilidades de impresión de datos variables le permiten personalizar los documentos para cada destinatario, con texto, fotos y gráficos variables.
- El escaneado de EFI Fiery le permite convertir documentos impresos en datos digitales que se puede imprimir, integrar en otros documentos, enviar por correo electrónico o convertir en diferentes formatos de fichero.
- La creación de folletos basada en Fiery Driver 2.0 para el grapado en línea, es muy sencilla de utilizar, además existen más plantillas de imposición.

COPIADORA IMPRESORA COMPATIBLE

- DocuColor 240/250

PROCESADOR

- Intel® Celeron® de 2.0 GHz (mínimo)

MEMORIA

- 256 MB

UNIDAD DE DISCO DURO

- 40 GB

SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR

- Linux

CONEXIÓN PARA TRABAJO EN RED

- Ethernet 10/100/1000 Base-T de detección automática

LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINA

- Adobe® PostScript® 3™ (v3016)
- PCL 6C (emulación)

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN

Resolución de impresión

- 2400 x 2400 ppp

Velocidad

- DocuColor 250: hasta 50 ppm en color, 65 ppm en blanco y negro
- DocuColor 240: hasta 40 ppm en color, 55 ppm en blanco y negro

Impresión de la primera página

- Tan sólo 7,8 segundos en color, 4,3 segundos en blanco y negro

RESOLUCIÓN DE ESCANEADO

- 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

TAMAÑO MÁXIMO DE IMAGEN

Impresión

- Área máxima: 323 x 480 mm
- Máximo garantizado: 317 x 480 mm

Escaneado

- Área máxima: 297 x 432 mm
- Máximo garantizado: 297 x 432 mm

CONTROLADORES DE IMPRESIÓN

Compatibilidad de Fiery Driver 2.0 (bidireccional) para:

- Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows® 2003 Server
- Mac OS® 9.2 / 10.2.3 y posterior

Llame hoy mismo. Si desea más información o quiere conocer las características detalladas del producto, llame al **00 800 9000 9090**. O bien, visítenos en **www.xerox.com/office**

HOMOLOGACIÓN DEL SERVIDOR

- Certificado WHQL

UTILIDADES FIERY

(en sistemas operativos de PC y Apple)

- Command WorkStation 4.2
- EFI ColorWise
- Fiery Downloader
- Fiery WebTools
- Fiery Remote Scan
- FreeForm para impresión de datos variables
- Color Spot-On
- Trapping automático

CALIBRACIÓN

- ColorCal® (de serie)
- Densitometro X-Rite® DTP 32 Serie II (opción)

GESTIÓN DOCUMENTAL

- RIP mientras imprime
- Impresión continua
- Impresión cara arriba o cara abajo
- Plantillas de escaneo Fiery y Scan-to-Job
- Creación de folletos basados en Fiery Driver 2.0

PERFILES DE COLOR DE SERIE

- Predeterminado de la impresora
- SWOP
- DIC
- Euroscale

FUENTES

- 136 fuentes Adobe
- Fuentes 80 PCL 6C (emulación)

OPCIONES

- Densitometro X-Rite DTP 32 Serie II (opción)
- Borrado seguro de disco
- EFI Profiler Kit
- Impose 2.5

SEGURIDAD

- Borrado seguro de disco
- Escaneado a buzón/Contraseña para plantilla de trabajos

REQUISITOS ELÉCTRICOS

- Alimentación del servidor suministrada por el motor de la DocuColor 240/250. No se necesita más alimentación. 220 – 240 v – 10 Amp

